

工业智慧悬开门

无轮无轨不用预埋轨道悬空直线运行




可选样式



T921-BY百叶款



T921-TQ铜钱款



T921-SX树型款



T921-FG方格款



T921-SF山峰款

广东安快智能科技有限公司

地址：广东省东莞市塘厦镇塘天南路塘厦段106号



400-8297688



www.ankuai.net



安快官方微信公众



安快官方网站

AK-T921悬开门

SUSPENDED SWINGING DOOR



功能特点

模块化门体

门体最长可做30米，门体净空20米，对开可达40米，适配大型场所通行需求。

五重防护力

具备红外防撞、防爬报警、智能防夹、压敏防碰等一系列完备的安全防护功能。

智能防伪技术

采用2.4G天线和遥控器，有效避免信号干扰，提高管理效率，确保安全通行。

智控实时监控

手机下载APP实现远程操控门体运行，实时管理场所，操作简单效率翻倍。

产品参数

电机功率	250W	门体长度	≤30米（可定制尺寸）
工作电压	DC24V	开门速度	15~18米/分钟（速度可调）
使用环境温度	-30℃~+75℃	遥控距离	≤30米
相对湿度	≤90%	遥控频率	2.4G
防护等级	IP54	输入接口	开关量信号或高电平信号

※ 因产品不定期更新,可能出现您购买的产品与本资料中涉及的信息存在不一致情况,请以收到的实物为准!

尺寸规格

